

CARMEN



Specifications

Frame: FRAME Carmen Alloy

Fork rigid: Carmen

Rear Derailleur: SHIMANO ALTUS M310

Shifters MTB: SHIMANO REVO RV200 7SPEED

V-Brake: EXTEND V-BRAKE

Cranks : EXTEND 38T 170MM

BB Set: EXTEND B902 JIS/68mm/122.5mm

Cassette: SHIMANO HG200 7SPEED 12-28t

Chain: KMC Z51 7 SPEED

Headset: XR-Z301, 25,4/34/30 H=35,0

Stem: DEMA CTB HA-C40

MTB handlebar: DEMA CTB Alloy TR-28, 630mm

Grips: HERRMANS Ergo Grips

Seatpost: EXTEND C208 27,2X350mm

Saddle: EXTEND MEMO

Hubs: P.-JY741/ SHIMANO TY500 7SPEED 32H

Rims: REMERX DRAGON LINE 719 622x19

MTB tires: EXTEND SITTY 30TPI 700x38C

Pedals: EXTEND

Speed: 1x7

Technologies

**Standard Threaded
Bottom Bracket**

Technológia štandardného závitového stredového domčeka so šírkou 68mm a závitom BSA(1.370x24 tpi) umožňuje použitie širokého spektra stredových zložení.

Alloy AL-6061

Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.

Heat Treatment

Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.

DEMA Custom Tube

Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôsobené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.

Geometria

