

GAMA 29"



Specifications

Frame: GAMA MTB Alloy

Fork suspension: SR SUNTOUR XCM34 BOOST
15x110, TRAVEL 120mm

Rear Derailleur: SRAM SX EAGLE 12SPEED

Shifters MTB: SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER

Disc brakes: CLARKS HYDRAULIC DISC

Cranks : BAFANG ISIS (Bafang standard), 32T NW

Cassette: SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12SPEED

Chain: 12speed

Headset: EXTEND H868P, 1 1/8" - 1,5" TAPERED

Stem: EXTEND D6122, 8°, 31,8mm, 60mm

MTB handlebar: EXTEND A6074BT 700mm, rise
19mm, backsweep 9°

Grips: EXTEND ABSORBIC Silicone 130mm

Seatpost: EXTEND Alloy 31.6x350mm

Saddle: SELLE ITALIA X

Hubs: EXTEND, 32H, BOOST 15x110mm / 12X148mm, CL,
catridge bearings

Rims: WTB ST i27 TCS 2.0 29"

MTB tires: EXTEND GRIZZLY ALL BLACK 29x2,35"

Pedals: Extend Alloy Black

Speed: 1x12

Motor: BAFANG M420 MAX DRIVE 80Nm, 36V, 250W, pedal
(speed& torque) sensor CANBUS

Battery: ZZ420, LG MJ1, config. 10S5P, 36V, 17.5Ah, Smart BMS

Display: BAFANG DP C18.CAN 36V, LCD color screen

Technologies

High Performance Chainstays	Technológia zvýšenia efektivity prenosu energie pri šliapaní, ktorou disponujú prepracované zadné stavby všetkých karbónových rámov DEMA.
3D Forged Dropouts	Táto technológia prináša možnosť použitia za tepla kovaných 3D koncoviek rámov so zaujímavým tvarovaním. Výhodou oproti frézovaným koncovkám je vyššia pevnosť materiálu.
Alloy AL-6061	Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.
Heat Treatment	Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.
DEMA Custom Tube	Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôsobené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.

Geometria

